

Mansione	Collaboratore Scolastico
DESCRIZIONE	Colui che attende alla custodia ed alla pulizia della scuola.
MISURE	Protocollo sanitario per addetti alla manutenzione (periodicità) : Biennale Informazione, formazione, addestramento. Misure tecniche, organizzative, procedurali SI VEDA PROCEDURA PULIZIA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Dispositivi di Protezione Individuale	Scarpa alta/bassa - calzatura di sicurezza; guanti monouso; guanti all'avambraccio; guanti antitaglio; facciale filtrante; occhiali antischizzo; camice; guanti in pelle.
Non soggetto a rischi rilevanti	
Misure	
L'impiego dei DPI è previsto in quelle lavorazioni ove il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di accettabilità. Il datore di lavoro sentito il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha scelto i DPI adeguati sia dal punto di vista della tollerabilità e dell'efficacia in relazione all'entità del rischio stimato. Per quanto si attiene alle modalità di utilizzo, conservazione e sostituzione si rispettano le prescrizioni fornite dal fabbricante e riportate nel libretto di istruzione che accompagna il DPI. La consegna dei DPI ai lavoratori è preceduta da incontri informativi e formativi al fine di rendere edotti i lavoratori sui rischi dai quali li proteggono e le modalità d'uso corrette.	
Criteri prescritti per la scelta del DPI	
<ul style="list-style-type: none"> - adeguati al rischio da prevenire senza provocarne uno maggiore; - adeguati alle condizioni esistenti nel luogo di lavoro; - utilizzabili dal lavoratore senza nessuna difficoltà. 	
Criteri prescritti per la distribuzione	
Tutte le mansioni avranno in dotazione i DPI necessari ad uso personale per la protezione dai rischi residui non eliminabili o riducibili alla fonte	
Criteri prescritti per la sostituzione	
Sostituire non appena si presentino i primi segni di usura. Dovrà essere cura del lavoratore fare tempestivamente la segnalazione al coordinatore dei collaboratori scolastici.	
Criteri prescritti per il controllo dell'uso	
Il preposto (coordinatore dei collaboratori scolastici) verificherà con continuità l'utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori.	
Modalità di impiego da parte del lavoratore	
<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo del DPI secondo le istruzioni e la formazione ricevuta e nei casi espressamente previsti dal datore di lavoro - mantenimento del DPI consegnato in modo igienico e curato. - non apportare nessuna modifica al DPI - segnalare al datore di lavoro eventuali difetti o inadeguatezze del DPI fornito 	
Sulla scorta dei risultati della valutazione e sentito il medico competente ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi e il RLS per l'esecuzione dei lavori ogni addetto è stato dotato sulla base dei	

risultati della valutazione dei seguenti DPI marcati CE per la gestione dei rischi residui non riducibili o eliminabili con l'adozione di misure di protezione collettiva:

DPI	Descrizione
 <p>calzatura di sicurezza Scarpa alta/bassa</p>	<p>REQUISITI Marcatura CE Marcatura a norma EN 345 S1 P Puntale rinforzato, impatto fisico 200 J Suola antiscivolo, antistatico, antiolio, antiacido, con lamina resistente alla perforazione. Tomaia idrorepellente, traspirante, resistente agli idrocarburi, antiacido, con protezione del metatarso Assorbimento di energia al tallone</p> <p>RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO Proteggono da infortuni diretti (perforazione, caduta di pesi) o indiretti (scivolamento o contatto elettrico) e di igiene sul lavoro. Resistenti all'acqua e ad agenti chimici, devono possedere un dispositivo di sfilamento rapido e soles antistrucchiolo, peso non eccessivo.</p>
 <p>Guanti lattice non sterili monouso</p>	<p>REQUISITI Marcatura CE categoria 2</p> <p>RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO Impiego: protezione delle mani dai rischi di contaminazione e di infezione da parte di prodotti chimici, biologici e microrganismi nelle attività di pulizia e manutenzione.</p>
 <p>Guanti all'avambraccio</p>	<p>REQUISITI Marcatura CE Marcatura a norma EN 420 EN 374 Buona presa bagnato-asciutto Felpato internamente Dispositivo di I categoria</p> <p>RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO Proteggono le mani da lesioni causate da prodotti chimici scarsamente aggressivi</p>
 <p>Occhiali antischizzo</p>	<p>REQUISITI Marcatura CE Marcatura a norma EN 166 CE</p> <p>RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO Proteggono gli occhi da schizzi.</p>



Guanti resistenti all'abrasione

REQUISITI

Marcatura CE

Marcatura a norma EN 420

EN 388 livelli 4131

Buona presa bagnato-asciutto

RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Proteggono le mani da lesioni causate da agenti meccanici (abrasione) mantenendo un'ottima sensibilità.



Facciale con valvola filtrante FFP1

REQUISITI

Marcatura CE

Marcatura a norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1

Doppio elastico

Provvisto di stringinaso regolabile con schiuma di tenuta

RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Filtrano l'aria da polveri, fumi e gas, prima che venga inspirata.

I respiratori a filtro non devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:

- a) percentuale di ossigeno nell'aria minore del 20%
- b) concentrazione alta degli inquinanti ovvero maggiore dei limiti di utilizzo dei filtri
- c) non nota la natura e la concentrazione degli agenti inquinanti



Camice

REQUISITI

Marcatura CE

Marcatura a norma EN 340

Traspirante

In cotone 130÷160 gr/mq

RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Servono a proteggere il corpo da agenti chimici, biologici, da schizzi liquidi.



Guanto in pelle di bovino dorso in crosta

REQUISITI

Marcatura CE

Marcatura a norma EN 388 livelli 3233

Guanti in palmo in pieno fiore, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso

RISCHI DAI QUALI PROTEGGONO

Proteggono le mani da lesioni causate da agenti meccanici.

Cautis pericula prodesset aliorum solent. Le persone prudenti sono sempre a trarre profitto dall'esperienza degli altri. (Fedro)

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RESPONSABILE PAOLO BRAGLIA A.S. 2020-2021

"L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo al mondo costruirebbe una trappola per topi." (Albert Einstein)